



## **ALGT® Graffiti Protection** (Защитное анти-граффити покрытие) **Арт. No. 7626 Clean Graffiti Protection** (Защитное покрытие)

Универсальное покрытие для гладких и пористых поверхностей, стойкое к износу и очистке, пропитка на основе растворителей, на основе кремния/Si для природных минеральных субстратов и искусственных поверхностей

### Характеристики продукта

Однокомпонентное однослойное перманентное, выгодное в использовании, покрытие, обеспечивающее превосходную защиту от рекламных объявлений и граффити. Продукт позволяет легко и многократно удалять граффити с помощью воды / мощного средства. Это перманентная защита от граффити, НЕ является временной или убыточной в использовании.

**ALGT® 7626 Easy Clean Graffiti Protection** идеально подходит для мест, где проводятся регулярные мероприятия по граффити. Обеспечивает огромную гибкость с точки зрения применения. Может применяться практически для всех поверхностей.

Сам слой также является гибким, и именно по этой причине, граффити не может эффективно сцепиться с поверхностью, таким образом создается ведущая в мире антивандальная отделка. Оно полностью устойчиво ко ВСЕМ краскам, перманентным маркерам и большинству кислот. Просто промойте водой, и граффити исчезнут, а плакаты просто соскользнут, таким образом, обеспечивается постоянная защита от граффити – не останется и следа.

### Описание продукта

- Прозрачная
- Перманентная система (функционирует до 20 лет и не менее 20 циклов удаления граффити)
- Граффити в большинстве случаев можно удалить холодной водой и без использования химикатов
- Легко наносится повторно в случае поврежденя

**ALGT® 7626 Easy Clean Graffiti Protection** идеально подходит для (без грунтовок) следующих сфер применения:

Данная информация и все дальнейшие технические рекомендации основаны на нашем нынешнем опыте. Однако, данная информация не подразумевает обязательства или не несет никакой другой юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении существующих прав интеллектуальной собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, предоставляется гарантия, явная или подразумеваемая, или гарантия свойств продукта в юридическом смысле. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в соответствии с технологическим прогрессом или дальнейшими разработками. Клиент не освобождается от обязанности проводить тщательную проверку и тестирование товаров. Производительность описанного здесь продукта должна быть проверена путем тестирования, которое должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента. Ссылка на торговые названия, используемые другими компаниями, не является рекомендацией и не подразумевает, что подобные продукты не могут быть использованы.

# Технический паспорт



- Алюминиевый сайдинг
- Бетон
- Стекловолокно
- Стекло\*
- Кладка (в том числе кирпич, мрамор, камень, плитка, гранит и бетон)
- Металл\*
- Сталь
- Дорожные знаки
- Штукатурка
- Контейнеры и заборы
- Виниловый сайдинг
- Дерево
- Пластик\*

**\*Сцепление с полированными и гладкими поверхностями не такое глубокое, как сцепление с шероховатыми или пористыми поверхностями. Не применимо к plexiglass® (оргстеклу).**

Однокомпонентная система – очень прочное сцепление. В большинстве случаев достаточно одного слоя (некоторые высокопористые поверхности могут потребовать не затемняющего грунтовочного покрытия или нанесения 2-х слоев 7626 Graffiti Protection, которые можно наносить в течение 30 минут в жаркой среде и 3-4 часа при температуре ниже 20°C).

- **Срок службы покрытия: 10 лет год при нормальном использовании**

## Применение

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Откройте банку и нанесите покрытие валиком. Отсутствие смешивания и беспорядка означает меньшие затраты на труд. В большинстве случаев цветные варианты можно использовать для «закрашивания» существующих граффити.

Также можно использовать для защиты «хорошего граффити» (граффити-арт). Оно не сильно сцепляется с гладкими поверхностями, такими как нержавеющая сталь.

### Жесткая упругая отделка

В отличие от большинства систем защиты от граффити, 7626 Graffiti Protection твердеет легким чистым слоем - всего одним слоем. Поверхность можно очищать без использования какого-либо средства для удаления граффити. Достаточно просто использовать мойку высокого

Данная информация и все дальнейшие технические рекомендации основаны на нашем нынешнем опыте. Однако, данная информация не подразумевает обязательства или не несет никакой другой юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении существующих прав интеллектуальной собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, предоставляется гарантия, явная или подразумеваемая, или гарантия свойств продукта в юридическом смысле. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в соответствии с технологическим прогрессом или дальнейшими разработками. Клиент не освобождается от обязанности проводить тщательную проверку и тестирование товаров. Производительность описанного здесь продукта должна быть проверена путем тестирования, которое должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента. Ссылка на торговые названия, используемые другими компаниями, не является рекомендацией и не подразумевает, что подобные продукты не могут быть использованы.

CCM GmbH – Дипенбройх 8 – D-51491 Оверат, тел.: +49 (0) 2206 / 938590-0 факс: -99  
e-mail info@ccm-international.eu – www.ccm-international.eu

# Технический паспорт



давления (макс. 80 бар) или щетку. Поверхность обеспечивает длительный срок службы защиты и циклы очистки в течение нескольких лет.

## Быстрое отверждение

Оно легко наносится, поэтому не отнимает много времени, а это означает низкие трудозатраты, покрытие становится функциональным в течение нескольких часов.

## Длительная защита – отсутствие следов

Обычно граффити можно быстро и легко удалить с помощью воды. В большинстве случаев жидкости для удаления граффити не нужны. Не останется никаких следов. Нет необходимости в повторном нанесении после удаления граффити. Прозрачная отделка не желтеет со временем.

## Прозрачный и цветной

Доступно в прозрачной отделке и во всех цветах RAL.

Все поверхности должны быть чистыми и сухими, удалите загрязнения механической мойкой и т.п. Перед нанесением покрытия любые загрязнения/граффити, заметные на окрашенных поверхностях, например, каменной кладке/обработанных стенах, необходимо повторно закрасить высококачественной наружной краской для каменной кладки. Перед нанесением верхнего слоя на все поверхности из песчаника/кирпича следует рассмотреть возможность нанесения не затемняющего грунта.

## Безопасность и эксплуатация продукта

Перед использованием любого химического вещества, внимательно прочитайте Паспорт безопасности материала для получения информации о безопасности и токсикологии, а также информации, касающейся транспортировки, хранения и применения.

## Хранение

Срок складского хранения составляет 24 месяца при температуре хранения от +5°C до 25°C. Защищать от солнечных лучей и мороза. Контейнер должен быть плотно закрыт.

UBA-No.: 5704 0025. Для более подробной технической информации см. Паспорт безопасности продукта.

Данная информация и все дальнейшие технические рекомендации основаны на нашем нынешнем опыте. Однако, данная информация не подразумевает обязательства или не несет никакой другой юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении существующих прав интеллектуальной собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, предоставляется гарантия, явная или подразумеваемая, или гарантия свойств продукта в юридическом смысле. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в соответствии с технологическим прогрессом или дальнейшими разработками. Клиент не освобождается от обязанности проводить тщательную проверку и тестирование товаров. Производительность описанного здесь продукта должна быть проверена путем тестирования, которое должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента. Ссылка на торговые названия, используемые другими компаниями, не является рекомендацией и не подразумевает, что подобные продукты не могут быть использованы.

CCM GmbH – Дипенбройх 8 – D-51491 Оверат, тел.: +49 (0) 2206 / 938590-0 факс: -99  
e-mail [info@ccm-international.eu](mailto:info@ccm-international.eu) – [www.ccm-international.eu](http://www.ccm-international.eu)