

Технический паспорт

Очиститель SL FRANKOLAN®

1-компонентный очиститель и адгезионный агент (праймер) для неабсорбирующих поверхностей

www.franken-systems.de

Области применения

Очиститель SL FRANKOLAN® - это быстросохнущий очиститель, содержащий растворители, и адгезионный агент (грунтовка) для неабсорбирующих поверхностей

Характеристики

Биоэтанол:

- непромокаемый* через прилб. 15 минут
- можно повторно обрабатывать* через прилб. 15 минут
- Цвет: бесцветный

* Измерения при 21 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Указанные значения изменяются под воздействием погодных условий, таких как ветер, влажность и температура.

Расход

ок. 0,10 л/м²

Форма поставки

Жестяная банка 0,25 л.
Жестяная банка 1,00 л.

Хранение

Хранить оригинальные контейнеры в сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C.

Следует избегать прямого солнечного воздействия на контейнеры, в том числе на строительной площадке.

Продукт годен в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Нанесение

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой, нескользящей и устойчивой, иметь достаточную водонепроницаемость и прочность, не содержать цементного раствора, масла для опалубки, герметизирующих средств и средств последующей обработки (склеивания), грязи, масла, жира и т.д.

Применение:

Очиститель SL FRANKOLAN® тщательно встряхнуть и очистить поверхность круговыми движениями с легким надавливанием с помощью чистой ткани без ворса. Грунтовка должна выступать примерно на 5 мм за запланированное уплотнение.

Очиститель SL FRANKOLAN® может быть обработан быстро, без промежуточного загрязнения и загрязнения поверхности. Нужно подготовить ровно столько поверхности, сколько можно обработать в рамках выполнения работ за один день. В противном случае очиститель SL FRANKOLAN® необходимо удалить путем шлифовки или промывки тканью, слегка смоченной разбавителем FRANKOPOX.


Ни в коем случае не применяйте очиститель SL FRANKOLAN® без предварительной очистки.

Температура:

Очиститель SL FRANKOLAN® следует наносить при температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C и при температуре поверхности от +5 °C до +50 °C. Температура детали должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы.



Инструменты



Общие рекомендации

Сроки сокращаются при более высоких и удлиняются при низких температурах окружающей среды и поверхности, а также использование различных инструментов для нанесения и оборудования, а также различные условия строительства влияют на указанные значения расхода. Таким образом, они могут измениться. Идеальная температура нанесения - +21 °C.

Очиститель SL FRANKOLAN® не следует смешивать и наносить вместе с веществами, не относящимися к системе. Никакие материалы, кроме указанных компанией FRANKEN SYSTEMS GmbH, не должны использоваться.

Прочая информация

Приведенная выше информация и наши советы по техническому применению, устные, письменные или посредством примеров, предоставлены на основе наших знаний. Однако они считаются исключительно необязательными рекомендациями, в том числе в отношении любых прав третьих лиц. Следование нашим советам не освобождает вас от необходимости вашей собственной проверки наших текущих рекомендаций - в частности, наших паспортов безопасности и технической информации - и наших продуктов в отношении их пригодности для предполагаемых процессов и целей. Применение, использование и нанесение нашей продукции и цель использования, выбранная вами на основе наших рекомендаций по применению, выходят за рамки наших возможностей контроля и, следовательно, находятся исключительно в вашей сфере ответственности. Продажа нашей продукции осуществляется в соответствии с нашими текущими общими условиями продажи и доставки. Следует учитывать предупреждения, размещенные на этикетках продуктов. Необходимо использовать актуальные документы в их последней редакции. Пожалуйста, проверьте актуальность используемых документов и / или запросите текущий вариант документа перед каждым использованием.