

SPT 440

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО НАНЕСЕНИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ OMNIGUARD

SPT 440 — поршневой безвоздушный аппарат профессионального уровня. Универсален в применении, равномерно наносит слои пастообразных материалов на любую поверхность. Портативен и высокопроизводителен. Имеет плавную регулировку давления. Поможет быстро нанести составы на фасады, ограждения, стены, окна, двери, потолки в жилых помещениях, металлические и деревянные конструкции, а с помощью специальной удочки, входящей в комплект, нанести краску на труднодоступные места. Устройство может использоваться только на один безвоздушный краскопульт, с максимальным шлангом до 30 метров. Подходит для материалов низкой и средней вязкости.

Преимущества:

- Высокая скорость нанесения
- Низкое количество тумана при покраске краскопультom
- Экономия при распылении
- Малый вес аппарата и портативность
- Плавная регулировка давления
- Максимальная длина шланга — до 30 метров

Комплектация:

- Окрасочный аппарат на низкой стойке
- Шланг высокого давления 1/4" 15 метров
- Безвоздушный краскопульт
- Стандартное реверсивное безвоздушное сопло 517
- Удочка 45 см для покраски труднодоступных мест
- Масленка с пластификатором



Характеристики:

- Максимальная мощность двигателя: 1.2 kW
- Напряжение питания окрасочного агрегата: 220 V
- Максимальная производительность насоса: 2.2 л/мин
- Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата: 210 бар
- Максимальное рекомендованное сопло для распыления: 0,019"
- Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности: 30 см
- Максимальная длина шланга: 15 м
- Габариты упаковки: 40x40x55 см

Гарантия — 12 месяцев, осуществляется поставка запасных частей и комплектующих к оборудованию, сервис, гарантийный и послегарантийный ремонт.

