

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СДМ-ХИМИЯ»

ОКПД2 22.21.30

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СДМ-ХИМИЯ»



Паршин И. Н.

«28» марта 2024 г.

Гидробарьерная и гидроизоляционная жидкая монтажная лента

PURACOAT 6850 FRANKOSIL

Технические условия

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024

(вводятся впервые)

Дата введения в действие –

«28» марта 2024 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «СДМ-ХИМИЯ»

«25» марта 2024 г.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2024

- выводит из обрабатываемых поверхностей накапливаемую влагу во избежание коррозии любого типа и сопутствующих разрушительных эффектов.

2.2. Требования к сырью

2.2.1. Каждая партия поступающего сырья должна сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность.

2.2.2. Транспортирование и хранение материалов и сырья должно проводиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключая возможность их подмены.

2.2.3. Все материалы и компоненты, применяемые для изготовления и упаковки продукции, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297.

2.3. Маркировка

2.3.1. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

2.3.2. PURACOAT 6850 не классифицируются по ГОСТ 19433 как опасный груз.

2.3.3. Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, наносится на крышку упаковки в виде бумажной этикетки и должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта;
- номер партии;
- дата изготовления;
- масса брутто, нетто;
- обозначение настоящих технических условий.

2.4. Упаковка

2.4.1. Упаковка PURACOAT 6850 должна производиться с учетом требований ГОСТ 33756-2016, ГОСТ Р 52620-2006.

2.4.2. Упаковка должна обеспечивать защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно – разгрузочных работах и хранении.

2.4.3. PURACOAT 6850 упакована в комплектах:

- пластиковые ведра весом 6 кг, поддон: 90 х 6 кг.

2.4.4. Допустимые отклонения массы нетто одной единицы продукции от номинального значения не должны превышать требования, установленные ГОСТ 8.579.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024

Лист

4

2.4.5. Тара не должна иметь вмятин, неровностей и других внешних механических повреждений.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Санитарно – и радиационно – гигиеническую безопасность продукции устанавливают на основании санитарно – эпидемиологического заключения уполномоченных органов государственного санитарного надзора.

3.2. Показатели безопасности продукции не должны превышать норм, установленных в настоящих технических условиях.

3.3. Для обеспечения безопасности продукции в процессе производства необходимо

- осуществлять производство продукции в производственных помещениях, соответствующих требованиям ТР ЕАЭС 041/2017;

- использовать технологическое оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049;

- допускать к производству продукции персонал, прошедший обучение по безопасности труда в соответствии с постановлением от 24 декабря 2021 года N 2464

3.4. Все используемые сырьевые вещества должны отвечать требованиям гигиенической безопасности, установленным в действующих нормативных документах системы здравоохранения Российской Федерации, и должны соответствовать «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

3.5. Продукция при правильном хранении и эксплуатации не оказывают вредного воздействия на организм человека.

3.6. Все работы по производству продукции должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01.

3.7. Общие требования безопасности к производственному процессу должны соответствовать ГОСТ 12.3.002.

3.8. Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

3.9. К работе при производстве продукции допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр в соответствии с действующим приказом Минздрава Российской Федерации.

3.10. Для защиты кожного покрова работающих могут применяться защитные перчатки (рукавицы) по ГОСТ 20010 или дерматологические средства по ГОСТ Р 12.4.301.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 22.21.30-003-29389065-2024				Лист
									5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

3.11. Для защиты лица и глаз, работающих рекомендуется применение средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.253-2013.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. PURASOAT 6850 не должен выделять во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные органами здравоохранения.

4.2. PURASOAT 6850 не содержит вредных эмиссий, растворителя, пластификатора, свинца.

4.2. Отходы, образующиеся при фасовке и упаковке PURASOAT 6830, утилизируются согласно СанПиН 1.2.3685.

4.3. Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

4.4. ПДК в производственных сточных водах и атмосферном воздухе должны соответствовать значениям СанПиН 1.2.3685.

4.5. Специальных методов обезвреживания или уничтожения не требуется.

5. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

5.1. Продукцию принимают партиями. Партией считается любое количество продукта однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве.

5.2. Для контроля качества продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

5.3. Последовательность проведения приемо-сдаточных испытаний, объем и последовательность периодических испытаний проводят в соответствии с утвержденной программой.

5.4. Для контроля качества партии отбирают 10 % единиц продукции, но не менее, чем три единицы. При объеме партии менее трех единиц пробы отбирают от каждой единицы. Допускается отбор проб в процессе фасовки.

5.5. Периодические испытания проводит предприятие – изготовитель с целью проверки соответствия продукта требованиям настоящих ТУ для контроля стабильности качества продукта и возможности продолжения его выпуска.

5.6. На периодические испытания предъявляется образец, прошедший приемо-сдаточные испытания.

5.7. Отбор проб продукта проводится методом случайного отбора по ГОСТ Р 50779.12 от партии текущего выпуска, количество образцов определяется по ГОСТ Р ИСО 2859-1.

5.8. Если проверяемый продукт удовлетворяет всем требованиям, на соответствие которых проводились периодические испытания, то результаты этих

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024

испытаний считаются удовлетворительными, а партия продукта – пригодной к применению.

5.9. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по данному показателю на удвоенной выборке, отобранной от той же партии.

5.10. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 При проведении испытаний должны соблюдаться требования техники безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией. Условия проведения испытаний должны соответствовать климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150.

6.2 Комплектность продукции проверяют по техническому паспорту и упаковочному листу.

6.3 Внешний вид, маркировку и упаковку проверяют визуально на предмет выявления видимых дефектов, механических повреждений.

6.4 Контроль применяемых материалов и покупных комплектующих продукции и их соответствие требованиям нормативных документов на них осуществляется визуально, осмотром на соответствие конструкторской документации, проверкой соответствующих документов на их поставку (наличие удостоверений о качестве, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов, деклараций о соответствии, паспортов, ярлыков).

6.5 Проверку габаритных размеров осуществляют с помощью универсального измерительного инструмента с соответствующей ценой деления.

6.6 Проведение функциональных испытаний продукции проводят по программе (методике) предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

6.7 Надежность определяется эксплуатационным контролем.

Примечание – допускается использовать результаты испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование продукции

7.1.1. Продукцию транспортируют всеми видами транспорта (без ограничений по опасности) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.1.2. Для транспортирования групповых упаковок применяются поддоны по ГОСТ 33757.

7.1.3. PURASOAT 6850 транспортировать при температуре не ниже -10°C.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024

Лист

7

7.2. Хранение продукции

7.2.1. Продукцию хранят в сухом закрытом складском помещении при температуре от 5 до 20°C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий применения, хранения и транспортирования.

8.2. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты производства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 22.21.30-003-29389065-2024				Лист
									8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

**Приложение А
(справочное)**

Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 1.3-2018	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению
ГОСТ 2.114-2016	Единая система конструкторской документации ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ Р 70075-2022	Герметики для организации монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия.
ГОСТ 12.3.020-80	Система стандартов безопасности труда ПРОЦЕССЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Общие требования безопасности
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 14192-96	МАРКИРОВКА ГРУЗОВ
ГОСТ 19433-88	ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ. Классификация и маркировка
ГОСТ 33756-2016	УПАКОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ Общие технические условия
ГОСТ Р 52620-2006	ТАРА ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ Общие технические условия
ГОСТ 8.579	Государственная система обеспечения единства измерений ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ФАСОВАННЫХ ТОВАРОВ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ФАСОВАНИИ, ПРОДАЖЕ И ИМПОРТЕ
ТР ЕАЭС 041/2017	Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции"
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.049-80	Система стандартов безопасности труда ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ Общие эргономические требования
Постановление от 24 декабря 2021 года N 2464	О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда
ГОСТ 12.4.021	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
СНиП 41-01	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ГОСТ 12.3.002	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда. РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СИДЯ. Общие эргономические требования

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 22.21.30-003-29389065-2024	Лист 9
------	------	----------	-------	------	--------------------------------------	-----------

Обозначение	Наименование
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда. РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СТОЯ. Общие эргономические требования
ГОСТ 20010-93	Перчатки резиновые технические. Технические условия
ГОСТ Р 12.4.301-2018	Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.253-2013	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
ГОСТ 30772-2001	РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ. Термины и определения
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ. Основные положения
ГОСТ Р 50779.12-2021	Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 33757-2016	Поддоны плоские деревянные. Технические условия

Ине. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024

Лист

10

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ извещения	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.21.30-003-29389065-2024