Гидробарьерная изоляция стен и фундаментов подвальных помещений

Компания «СДМ-ХИМИЯ» в партнерстве с компанией «ХЕВАДЕКС» (HEVADEX) представляет два взаимодополняющих однокомпонентных покрытия без содержания растворителей для гидроизоляции стен подвалов и фундаментов — «АКВАПРУФ ДПМ» (AQUAPROOF DPM) и «АКВАПРУФ РЕАКТИВ» (AQUAPROOF REACTIVE). Оба средства наносятся кистью, валиком или безвоздушным распылителем и после отверждения образуют гибкую водонепроницаемую мембрану.

Воспользуйтесь таблицей сравнения ниже, чтобы выбрать систему, наилучшим образом соответствующую условиям вашего объекта.

Методы нанесения

Оба продукта можно наносить любым из этих трех способов.



Стандартное нанесение валиком на вертикальные стены



Нанесение на сложные участки — углы, стыки и проходы



Быстрое равномерное покрытие больших поверхностей

Краткий обзор ключевых различий

«АКВАПРУФ ДПМ»

- Возможно, лучший водорастворимый гидроизоляционный материал из доступных на рынке
- Для сухих поверхностей (нанесение на влажные поверхности допустимо после 48 часов в отсутствие дождя)
- Также сертифицирован как средство защиты от радона
- Стандартные поверхности не требуют нанесения грунтовки
- Получен знак соответствия ЕС



«АКВАПРУФ ДПМ»
Ведро 10 кг

«АКВАПРУФ РЕАКТИВ»

- Мгновенно защищает от дождя непосредственно после нанесения.
- Также подходит для влажных поверхностей
- Может применяться при отрицательной температуре
- Стандартные поверхности не требуют нанесения грунтовки
- Получено европейское техническое разрешение (ETA 25/0246)



«АКВАПРУФ РЕАКТИВ»
Ведро 7,5 или 18 кг

Правообладателем торгового знака «HEVADEX» в Российской Федерации является компания «СДМ-ХИМИЯ»

ФОРМУЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА

С ХИМИЕЙ В СЕРДЦЕ!

111024 Москва,
ул. Боровая, д. 3, строение 13
ст. метро «Авиамоторная»
ст. метро «Электрозаводская»

sdm-chem.ru
info@sdm-chem.ru
pin4242@mail.ru
o-dvorkina@mail.ru

8 800 770-71-42
+7 966 007-58-94
+7 903 968 38 01
+7 999 768 19 94

Технические характеристики — «АКВАПРУФ ДПМ» в сравнении с «АКВАПРУФ РЕАКТИВ»

«АКВАПРУФ ДПМ» имеет знак соответствия CE.

«АКВАПРУФ РЕАКТИВ» имеет европейское техническое разрешение ETA 25/0246.

СДМ-ХИМИЯ является эксклюзивным партнером на территории РФ и СНГ

HEVADEX® является зарегистрированным в России товарным знаком

Характеристики	«АКВАПРУФ ДПМ»	«АКВАПРУФ РЕАКТИВ»
Тип продукта	Однокомпонентное гидроизоляционное покрытие на водной основе	Однокомпонентное реактивное гидроизоляционное покрытие
Метод нанесения	Безвоздушный распылитель, валик или кисть	Валик, кисть или распыление (вариант ТН: кисть)
Рекомендуемый расход	1,0 кг/м² при стандартном применении; 1,25 кг/м² при использовании в качестве средства защиты от радона	1,5 кг/м² на слой
Количество слоев	Безвоздушный распылитель: 1 слой Кисть/валик: 2 слоя	1 слой (2-й слой рекомендуется для шероховатых поверхностей)
Состояние поверхности	Лучше всего подходит для сухих поверхностей; может наноситься на влажные поверхности после 48 часов в отсутствие дождя.	Подходит для влажных поверхностей
Устойчивость к дождю	После полного отверждения (примерно через 3 дня)	Непосредственно после нанесения
Температура нанесения	При температуре выше +5 °C	Также подходит для использования при отрицательной температуре
Необходимость нанесения грунтовки	Не требуется (для интенсивно впитывающих поверхностей рекомендуется использовать «ПРАЙМЕР 46» (PRIMER 46))	Не требуется (при наличии риска изменения цвета следует использовать только «РЕАКТИВ ПРАЙМЕР АБ» (REACTIVE PRIMER AB)).
Средство защиты от радона	Да, продукт сертифицирован (мин. 1,25 кг/м²)	—
Относительное удлинение при разрыве	> 300 %	> 300 %
Содержание твердых частиц	> 50 %	100 %
ЛОС	< 5 ч/млн	Не содержит растворителей
Стойкость к УФ-излучению	Да	Да
Сертификация	Получен знак соответствия ЕС	Получено европейское техническое разрешение (ETA 25/0246)
Упаковка	Ведра 10 кг	Ведра 18/22 кг; вариант ТН: 7,5 кг
Хранение	12 месяцев при температуре 5–25 °C в оригинальной герметично закрытой упаковке	12 месяцев при температуре 5–25 °C в оригинальной герметично закрытой упаковке

ФОРМУЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА

С ХИМИЕЙ В СЕРДЦЕ!

111024 Москва,
ул. Боровая, д. 3, строение 13
ст. метро «Авиамоторная»
ст. метро «Электрозаводская»

sdm-chem.ru
info@sdm-chem.ru
pin4242@mail.ru
o-dvorkina@mail.ru

8 800 770-71-42
+7 966 007-58-94
+7 903 968 38 01
+7 999 768 19 94