COMPACFOAM

Гидробарьерная изоляция зданий

Тёплые подставочные профили CF

Примыкание оконных и дверных конструкций, устанавливаемых до уровня пола, к смежным конструктивным элементам является одним из важнейших узлов сопряжения в ограждающей конструкции здания. Примыкание должно быть выполнено с использованием водонепроницаемого материала. Для этой цели обычно используются жидкий пластик или битумное полотно. «КОМПАКФОМ» обеспечивает надёжное и прочное соединение с жидким пластиком и битумным полотном

Гидроизоляция с помощью жидкого пластика

При гидроизоляции жидким пластиком (или жидкой резиной) специалист по нанесению материала должен убедиться в применении совместимого CF продукта.

По следующей ссылке на обратной стороне представлен актуальный список одобренных жидких пластиков.

Все перечисленные продукты прошли испытания на адгезию и совместимость, проведенные производителем.

Если указана грунтовка, её применение обязательно!

Гидроизоляция с помощью битумного полотна

При гидроизоляции битумным полотном методом наплавления специалист должен следить за тем, чтобы подставочные профили под выносную коробку CF подвергались воздействию пламени лишь кратковременно.

Битумное полотно нагревают с нижней стороны, после чего в горячем состоянии с разжиженной поверхностью раскатывают поверх ТПП CF.

Для обеспечения достаточного сцепления требуется дополнительное механическое вдавливание или прикатка полотна. После этого — обжиг полотна с внешней стороны, не повредив основание.

Со всеми материалами класса пожарной опасности B1 необходимо следить, чтобы исключить прямой контакт материала с пламенем во избежание возгорания.





ВАШ КОНТАКТ С НАМИ.

COMPACFOAM ГмбХ
Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
A-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329

www.compacfoam.com

COMPACFOAM Россия
ООО «СДМ-ХИМИЯ»
111024 Москва
ул. Боровая, дом 3, стр. 13
Тел.: 8 (800) 600 45 78
info@compacfoam.ru

www.compacfoam.ru

COMPACFOAM

Одобренные жидкие пластики для гидробарьерной изоляции

Для обработки с помощью «КОМПАКФОМ» одобрены следующие жидкие пластики:

Производитель	Грунтовка	Гидроизоляция
Bauder	–	Bauder LIQUITEC PU
Enke	Enke Betoncoat Grundierung 2 K – двухкомпонентная грунтовка	Enkopur
Enke	–	Enkolan
Soprem	Alsan EPR	Alsan770/770TX
Soprem	Alsan EPR	Alsan Flashing Quadro
Soprema	Alsan EPR	Soprema Campolin
Triflex	–	Triflex SmartTec
Triflex	Triflex Pox R100	Triflex ProDetail
Kemper System	Kempertec R	Kemperol 2K-PUR
Kemper Syste	Kempertec EP5	Kemperol 2K-PUR
Kemper System	–	Kemperol 1K-SF
Franken Systems	–	Frankosil 1K Plus
HEVADEX		Aquaproof Reactive
HEVADEX		Aquaproof DPM
Sika	–	Sikalastic 625N
Sika	Sikalastic Rapid Kratzspachtel – выравнивающая грунтовка	Sikalastic Rapid 722
Remmers		MB PUReactive TX (с армированием из флисового полотна)
Remmers		MB 2K (двухслойный)

– данные гидробарьерные изоляции находятся на складе «КОМПАКФОМ» в Москве

ВАШ КОНТАКТ С НАМИ.

COMPACFOAM ГмбХ
Россельштрассе 7 – 11
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель
A-2120, АВСТРИЯ
Тел. +43 (0)2245 / 20 8 02
Факс +43 (0)2245 / 20 8 02 329

www.compacfoam.com

COMPACFOAM Россия
ООО «СДМ-ХИМИЯ»
111024 Москва
ул. Боровая, дом 3, стр. 13
Тел.: 8 (800) 600 45 78
info@compacfoam.ru

www.compacfoam.ru